Nitril logomat

LOGOMAT VOOR BINNEN EN BUITEN











Waarom kiezen voor deze mat

De Nitril logomat wordt voorzien van uw eigen logo of ontwerp. Meerkleurige afbeeldingen worden aangebracht door digitaal bedrukt polymeermateriaal in het duurzame nitrilrubberen oppervlak van de mat te vormen.

- Haarscherpe afbeeldingen van fotografische kwaliteit, gedrukt op thermoplastisch materiaal en in het rubber gevormd.
- Een gestructureerd, slipbestendig oppervlak dat vuil effectief van schoenzolen verwijdert.
- Rubber dat bestand is tegen chemicaliën, vetten en olie.
- Keuze uit 80 standaardkleuren.
- Rubberen antisliprug met 34% postindustrieel gerecycled materiaal in het rubberpolymeer.
- Goede antivermoeidheidseigenschappen.

Specificaties

Onderdeel	Uitvoering
Materiaal	100% nitrilrubber met 34% postindustrieel gerecycled materiaal in het polymeer. Vrij van ftalaten. Voor maximale oliebestendigheid, duurzaamheid en prestaties. Onder druk gevormd met versterkte randen aan alle vier de zijden.
Dikte	3,5 mm
Totaalgewicht	4,3 kg/m²
Hardheid	Durometer: 65
Treksterkte	1600; eenheid niet vermeld in het brondocument.
Kleuren	80 standaardkleuren

Aanbevolen gebruik

Aanbevolen voor commerciële en industriële omgevingen waar u merkuitingen of boodschappen wilt combineren met de vuilafschrapende werking van een schraapmat. Uitstekend te personaliseren met een bedrijfslogo, slogan of herinneringen aan veiligheid en kwaliteit.

Standaardmaten in cm

Matformaat	Maximaal logoformaat
60 × 40	50 × 30
75 × 85	55 × 65
85 × 150	65 × 130
115 × 180	95 × 160
150 × 250	110 × 230

Maattolerantie: ± 5%.

Kleuren

Keuze uit 80 standaardkleuren. De oorspronkelijke kleurcodes zijn behouden.



Reinigingsinstructies

De Nitril logomat kan professioneel worden gewassen volgens de onderstaande wasinstructies, of als volgt worden gereinigd:

1. Schrob de mat indien nodig met een harde schrobborstel en een reinigingsmiddel met een neutrale pH.
2. Spoel af met een waterslang of hogedrukreiniger.
3. Leg de mat vlak neer of hang deze op om te drogen.

Wasinstructies

De Nitril logomat kan periodiek professioneel worden gewassen om vuil te verwijderen. Het onderstaande wasprogramma vereist geen intensieve mechanische bewerking of droging.

Stap	Duur	Waterniveau	Temperatuur
1. Voorspoelen	2-3 min.	Gemiddeld	Koud
2. Hoofdwas	5-10 min.	Hoog	49 °C
3. Spoelen	2 min.	Hoog	Koud
4. Spoelen	2 min.	Hoog	Koud
5. Afpompen	2 min.	-	-

6. Leg de matten vlak neer nadat u ze uit de wasmachine heeft gehaald. Laat ze afkoelen voordat u ze oprolt.